

АВАРИЙНОЕ ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия OfficeA



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
120 Лм/Вт

Назначение:

Освещение офисных, административных и торговых помещений. А также для освещения коридоров, холлов. Светильник оснащен аварийным блоком питания, при отключении электричества, светильник продолжает работать 3 часа на 20% своей мощности.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из листового металла, рассеиватель: светотехнический полистирол/поликарбонат.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Степень защиты	IP40
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80

Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-10...+40
Коэффициент пульсации	менее 1%



Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
4011054	INTEKS OfficeA-36 32Вт 4000К Микропризма	32	3 840	595*595*40
4011055	INTEKS OfficeA-36 32Вт 5000К Микропризма	32	3 840	595*595*40
4011056	INTEKS OfficeA-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 520	595*595*40
4011057	INTEKS OfficeA-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 520	595*595*40
4011086	INTEKS OfficeA-50 47Вт 4000К Микропризма	47	5 640	595*595*40
4011087	INTEKS OfficeA-50 47Вт 5000К Микропризма	47	5 640	595*595*40
4011088	INTEKS OfficeA-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 170	595*595*40
4011089	INTEKS OfficeA-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 170	595*595*40

Крепление:

Универсальный (Встраиваемый/накладной).

