

# ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## Серия High Bay PR/ST



Срок службы  
100 000 ч



Гарантия  
5 лет



Эффективность  
204 / 180 Лм/Вт



### Назначение:

Освещение производственных, складских помещений, логистических центров и прочих помещений, где используется большая высота подвесов.

### Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Оснащен креплением – поворотная лира.

### Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	100-305	Климатическое исполнение	УХЛ1
Номинальная частота, Гц	50	Температура эксплуатации	-45...+50
Коэффициент мощности	не менее 0,98	Коэффициент пульсации	менее 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	2	Защита от 380	Есть
Степень защиты	IP67	Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Цветовая температура, К	5000	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Индекс цветопередачи, CRI	85		

### Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
2051588	INTEKS High Bay-100 PR (Д)	91,5	18 655	280*85
2051589	INTEKS High Bay-100 PR (Г90)	91,5	18 655	280*85
2051590	INTEKS High Bay-100 PR (Г60)	91,5	18 655	280*85
2051591	INTEKS High Bay-100 ST (Д)	91	16 350	280*85
2051592	INTEKS High Bay-100 ST (Г90)	91	16 350	280*85
2051593	INTEKS High Bay-100 ST (Г60)	91	16 350	280*85

### Крепление:

Поворотная лира, на подвесах.

